

Xtreme  
in innovation



primus

laundry equipment

REYMO

## Cabinas de secado

DC 4



### CARACTERÍSTICAS

- Construcción flexible que permite colgar barras y deslizarlas fácilmente hacia adelante para un mejor acceso a las prendas o hacia abajo para conseguir un mayor espacio.
- Fácil de instalar; el canal de evacuación está conectado con el sistema de ventilación, transportando el aire húmedo fuera de la habitación.
- Todos los componentes eléctricos son colocados en la parte superior facilitando el mantenimiento.
- Sistema de colgado extraíble.
- 3 temperaturas, alta, normal, baja
- Eficiencia energética
- Temporizador ajustable hasta 4 horas
- Protección contra el sobrecalentamiento
- Clasificación IP 24. Aprobado por la CE
- La puerta puede elegirse con apertura izquierda o derecha

### OPCIONES

- Cestas para escurrir en una superficie plana
- Colgadores para objetos pequeños (en el marco de la puerta)

### MERCADOS

Centros de día, escuelas, vestuarios de trabajadores en carreteras, buques, aeropuertos, estaciones de esquí, campings, seguridad

Especificaciones principales		DC4
Capacidad de carga	kg/lbs	4 kg/8,8 lbs
Capacidad de secado	g/min*	17
Longitud de colgado	m/pies	16/52,5
Tiempo de secado, económico 30°C	min*	180
Tiempo de secado, express 45°C	min*	120
Efecto calentamiento	kW	1,5
Efecto total	kW	1,535
Consumo energético, económico/kg	kWh	0,5
Consumo energético, express/kg	kWh	0,6

\*Válido para textiles de alta centrifugación.

Especificaciones técnicas		DC4
CONEXIONES ELÉCTRICAS		
Conexión eléctrica		1N, 230 V, 50 Hz
Fusibles	A	10
Efecto total	kW	1,535
Elementos calefactores	kW	1,5
CONEXIONES DE AIRE		
Salidas de escape	ø mm/pulgada	100/3,94
Salida del flujo de aire	m <sup>3</sup> /h	50
Caída de Presión	máx Pa	60
Capacidad de deshidratación	g/min	17
NIVEL DE SONIDO		
Nivel de sonido aéreo	dB(A)	60
DATOS DE ENVÍO		
Neto	kg/lbs	61/134,5
Embalado	kg/lbs	4/8,8
Dato de envío neto	kg/lbs	65/143
Volumen de envío	m <sup>3</sup>	0,2
OPCIONES EXTRAS		
Intercambiador de aire 1 vent., 125 mm/4,9 pulgadas	número de pieza	141009
Intercambiador de aire 2 vent., 160 mm/6,3 pulgadas	número de pieza	141018
DIMENSIONES		
Anchura	mm/pulgada	595/23,4
Profundidad	mm/pulgada	615/24,2
Altura	mm/pulgada	1915/75,4

03-2011 / 538298

La compañía Primus se reserva el derecho a realizar cambios en las especificaciones de este folleto o en las máquinas en cualquier momento y sin previo aviso. Los detalles e imágenes que contiene tienen carácter informativo y no son vinculantes.

[www.reymo.com](http://www.reymo.com)

