



## UT: control de temperatura fácil y simple

El termostato UT es un interruptor eléctrico controlado por temperatura con sensor y tubo capilar de acero inoxidable (18/8) o cobre. La temperatura debe ajustarse de modo que se corresponda con la temperatura media requerida. El diferencial del termostato es fijo.

### Características

Sensor de cobre o de acero 18/8

Tubo capilar de cobre o de acero 18/8



Sistema de conmutación:  
Inversor unipolar (SPDT)

La temperatura puede ajustarse de forma sencilla y precisa usando el mando de la parte frontal del termostato.

Las conexiones eléctricas se realizan mediante sujetacables y tornillos de los terminales.

Aplicaciones	Ventajas	Datos técnicos
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Cámaras frigoríficas</li> <li>· Enfriadores de bebidas</li> <li>· Máquinas de hacer helados</li> <li>· Enfriadores de leche</li> <li>· Mostradores refrigerados</li> <li>· Instalaciones de aire acondicionado</li> <li>· Sistemas de recuperación de calor</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· Disponible para instalarse en pared o en panel</li> <li>· UT para instalación en pared: IP 20 a EN 60529/IEC 52</li> <li>· UT para instalación en panel: IP 00 a EN 60529/IEC 529</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· UT 72 para uso universal (de -30 a 30°C)</li> <li>· UT 73 para protección contra hielo (de 0 a 40°C)</li> <li>· Diferencial fijo a 2,3°K</li> <li>· Rearme automático</li> <li>· Carga de los contactos: <ul style="list-style-type: none"> <li>- c.a. 1: 10 A, 250 / 380 V (óhmica)</li> <li>- c.a. 11: 2,5 A, 250 / 380 V (induc.)</li> </ul> </li> </ul>



[www.reymo.com](http://www.reymo.com)

## Datos técnicos y pedidos

Versión	Tipo	Rango °C	Diferencial K	Rearme	Temperatura máx. del sensor °C	Longitud del tubo capilar m	Uds. Pack	Código	
								Cobre	18/8
Montaje en pared	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1101	060H1106
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	1	060H1103 <sup>1)</sup>	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	20	060H1104	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	1	060H1105	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	1	060H1102	
Montaje empotrado	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	1.5	48	060H1201	
	UT 72	-30 → 30	2.3	aut.	60	3.0	48	060H1205	
	UT 73	0 → 40	2.3	aut.	90	1.5	48	060H1202	

<sup>1)</sup> Incl. las abrazaderas de bulbo

### Accesorios

	Uds. Pack	UT 72	UT 73
Botones de ajuste	48	060-1067	060-1096
Portabulbos	36	060-1090	060-1090